

TUBO FLESSIBILE SILVER

I tubi flessibili Genuit a semplice graffatura, garantiscono un'ottima reistenza agli urti, assicurano in caso di dispersione, grazie ai relativi raccordi, la continuità elettrica fino alla messa a terra presente all'interno dei Wallbox Genuit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Resistenza a shock meccanico innenere, schiacciamenti, abrasioni, strozzature. Ottima flessibilità. Come tutti i tubi aggraffati questo flessibile ha la caratteristica di potersi allungare ed accorciare in senso assiale.
Materiale	Acciaio al carbonio EN10346DX51D
Trattamento	Zincatura
Costruzione	Avvolgimento e aggraffatura di nastro pre-profilato.
Grado di protezione	IP40 - IP67
Campo dimensionale	Da DN 22 mm
Profilo	
Impiego	Protezione meccanica stremamente flessibile non ermetica di cavi elettrici, di fibre ottiche, di tubi flessibili.
Temperatura di stoccaggio	-50°C - +90°C ??
Temperatura di esercizio	Fino a 250°C per l'acciaio zincato. Fino a 700°C per l'acciaio inossidabile



T22 Silver

Dimensioni (mm)
 $\varnothing 22e\ (19i) \times 1000\ L.$

