

PLAFONIERE OVALI E TONDA SILVER

Le plafoniere ovali e tonde GENUIT sono apparecchi di illuminazione realizzati con gli standard qualitativi dei prodotti ad uso industriale. Il diffusore in vetro ad alto spessore temperato antiurto, il portalampada in porcellana e il trattamento superficiale, garantiscono grande resistenza del prodotto. Si consiglia l'utilizzo delle plafoniere GENUIT per tutte le applicazioni in cui è richiesta una sorgente luminosa duratura nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|---|
| Rispondenza normativa | Direttiva 2014/35/UE EN 60598-1 EN 60598-2-1 Direttiva 2011/65/UE EN 50581 |
| Materiale | Lega di alluminio (corpo) Vetro temperato prismatizzato (diffusore) |
| Trattamento | Pressofusione di alluminio (trattamento protettivo su richiesta) |
| Grado di protezione | (IP secondo EN 60598-1) IP66 |
| Resistenza agli urti | (grado IK secondo IEC/EN 62262) IK10 |
| Classe d'isolamento | I |
| Ingresso per raccordo | M20 |
| Portalampada | Tipo E27 in porcellana |
| Tensione di alimentazione | 230V |
| Sezione max conduttori | 2,5 mm ² |
| Diametro passaggio cavi | Ø 16 mm |
| Temperatura di stoccaggio | -50°C - +80°C |
| Temperatura di esercizio | -40°C - +70°C |



POP Silver

Dimensioni (mm)
198x112x104



POM Silver

Dimensioni (mm)
224x127x120



PT Silver

Dimensioni (mm)
203x88x182