

## LINE 50 ribbed COLOR

LINE è un prodotto pensato per essere integrato direttamente nell'impianto. Il LED contenuto in un tubolare di vetro, disponibile nella finitura liscia o rigata, garantisce una luce a tutto tondo. I contatti alle estremità permettono di installarlo direttamente all'impianto o collegare più lampade in serie..

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Rispondenza normativa	Direttiva 2014/35/UE EN 60598-1 EN 60598-2-1 Direttiva 2011/65/UE EN 50581
Materiale	Vetro borosilicato rigato Acciaio verniciato
Trattamento	Verniciatura a polveri
Voltaggio	24 V
Potenza	10 W
Temperatura	2700 K   3000 K
Lumen	912 lm   960 lm
Resa cromatica	80+/90+
Grado di protezione	IP67
Resistenza al fuoco	V1
Resistenza agli urti	IK02
Temperatura di esercizio	-20°C - +50°C
Driver	24 V DC - min. 15W

### COLORI DISPONIBILI




### LR50-Color

Dimensioni (mm)  
Ø 22 - L 50



LINE section

1. borosilicate glass Ø 22
2. silicone tube luminous surface Ø 18
3. flexural and tensile resistant
4. light board
5. lamp board



## LINE 100 ribbed COLOR


LINE è un prodotto pensato per essere integrato direttamente nell'impianto. Il LED contenuto in un tubolare di vetro, disponibile nella finitura liscia o rigata, garantisce una luce a tutto tondo.  
I contatti alle estremità permettono di installarlo direttamente all'impianto o collegare più lampade in serie..

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rispondenza normativa	Direttiva 2014/35/UE EN 60598-1 EN 60598-2-1 Direttiva 2011/65/UE EN 50581
Materiale	Vetro borosilicato rigato Acciaio verniciato
Trattamento	Verniciatura a polveri
Voltaggio	24 V
Potenza	20W
Temperatura	2700 K   3000 K
Lumen	1825 lm   1920 lm
Resa cromatica	80+/90+
Grado di protezione	IP67
Resistenza al fuoco	V1
Resistenza agli urti	IK02
Temperatura di esercizio	-20°C - +50°C
Driver	24 V DC - min. 15W

LR100-Color


Dimensioni (mm)  
Ø 22 - L 100



Ø 22

LINE section

1. borosilicate glass Ø 22
2. silicone tube luminous surface Ø 18
3. flexural and tensile resistant
4. light board
5. lamp board



### COLORI DISPONIBILI

