

## TUBO FLESSIBILE CORTEN

I tubi flessibili Genuit a semplice graffatura, garantiscono un'ottima resistenza agli urti, assicurano in caso di dispersione, grazie ai relativi raccordi, la continuità elettrica fino alla messa a terra presente all'interno dei Wallbox Genuit.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Caratteristiche</b>	Resistenza a shock meccanico innegnere, schiacciamenti, abrasioni, strozzature. Ottima flessibilità. Come tutti i tubi aggraffati questo flessibile ha la caratteristica di potersi allungare ed accorciare in senso assiale.
<b>Materiale</b>	Verniciatura a polveri (trattamento protettivo su richiesta)
<b>Trattamento</b>	Zincatura
<b>Costruzione</b>	Avvolgimento e aggraffatura di nastro pre-profilato.
<b>Grado di protezione</b>	IP40 - IP67
<b>Campo dimensionale</b>	Da DN 22 mm
<b>Profilo</b>	
<b>Impiego</b>	Protezione meccanica stremamente flessibile non ermetica di cavi elettrici, di fibre ottiche, di tubi flessibili.
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-50°C - +90°C ??
<b>Temperatura di esercizio</b>	Fino a 250°C per l'acciaio zincato. Fino a 700°C per l'acciaio inossidabile



### T22 Corten

*Dimensioni (mm)  
Ø22e (19i) x 1000 L.*

